



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu 1 / 3

Paint Clarifying Compound

Muutos 0
Muutospäivämäärä

1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Tuotenimi	Paint Clarifying Compound, koodi: 300.521, osa Scratch Repair Kit - monituotepakkausta		
Käyttötarkoitus	Kiillotusaine ja maalipinnan hankaumien poistamiseen; TOL1: G453; KT1: 61		
Yritys	Turtle Wax Limited East Gillibrands Skelmersdale Lancashire WN8 9TX England MSDS@turtlewax.ltd.uk www.turtlewaxeuropa.com	Maahantuoja: S&N Osakeyhtiö Tulppatie 10-12, PL 11, 00881 Helsinki Puh: (09) 478600 / Fax: (09) 7591648 Y-tunnus: 0196463-7 s-posti: snoy@snoy.fi Hätänumero: Myrkytystietokeskus: 09-471 977	
Puhelin	+44 (0)1695 722161		
Faksi	+44 (0)1695 716621		
Hätäpuhelinnumero	+44 (0)1695 722161 (Englanti toimisto-aikaan)		

2 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tärkeimmät vaarat Ei merkittävää vaaraa. Viskositeettiarvon johdosta ei aspiraatiovaaraa.

3 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA

Vaaralliset ainesosat

	Pitoisuus	CAS	EINECS	Symbolit/R-lausekkeet
Alumiinioksidi	15 - 30%	1344-28-1	215-691-6	
Alumiinioksidi	0 - 5%	1344-28-1	215-691-6	
Alifaattisten hiilivetyjen seos.	10 - 15%	64742-47-8	265-149-8	Xn; R65 R66
Öljyhappo, yhdiste morfoliin kanssa (1:1)	0 - 5%	1095-66-5	214-139-1	Xi; R36/38

4 ENSIAPUOHJEET

Ihokosketus	Huuhdo pois välittömästi käyttäen runsaasti saippuaa ja vettä. Poista saastuneet vaatteet. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat.
Roiskeet silmiin	Saattaa ärsyttää silmiä. Piilolinssit on poistettava. Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoinna. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat.
Hengitys	Ei pidetä vaarallisena hengitettäessä.
Nieleminen	Huuhdo suu huolellisesti. ÄLÄ OKSENNUTA. Käänny lääkärin puoleen, jos ärsytys tai oireet jatkuvat.

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

Sammutusaineet	Käytä palo-olosuhteisiin soveltuvaa sammutusainetta.
Syttyvät aineet	Hiilioksideja voi muodostua palon yhteydessä.
Suojavarusteet	Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta.

Paint Clarifying Compound

Muutos
Muutospäivämäärä

0

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Henkilökohtaiset varotoimenpiteet	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Tuotteen tahrimat pinnat ovat liukkaita.
Ympäristölliset varotoimenpiteet	Älä päästä tuotetta viemäriin. Älä päästä tuotetta valumaan enempää, mikäli se on turvallisesti estettävissä.
Puhdistusmenetelmät	Imeytettävä inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirrä sopivaan, etiketillä varustettuun astiaan hävitettäväksi. Puhdista likaantunut alue kauttaaltaan runsaalla vedellä.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. Ota huomioon käyttöohjeen käsittelyä koskevat ohjeet tuotteen käsittelyn, kuljetuksen ja jakelun aikana.
Varastointi	Säilytä viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaukset tiukasti suljettuina. Varastoi asianmukaisin etiketein varustetuissa pakkauksissa. Varastointilämpötila 5 °C ja 35 °C välillä

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Tekniset ohjeet	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella.
Työssä tapahtuvan altistuksen valvonta	Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Kuvaus	Neste
Väri	Luonnonvalkoinen
Haju	Luonteenomainen
pH	9.1
Kiehumispiste	100°C
Leimahduspiste	>61°C
Suhteellinen tiheys	1.092
Viskositeetti	180 x10 ⁻⁶ m ² /s @ 40°C (ISO 3219)
Haihtumisnopeus	<0.1 n-butyylisetaatti =1.0
Sulamispiste	0°C

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus	Stabiili normaaliolosuhteissa
Vältettävät olosuhteet	ÄLÄ anna jäätyä. Varastointilämpötila alle 35 °C
Vältettävät materiaalit	Ei
Vaaralliset hajoamistuotteet	Ei

11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tietoa myrkyllisyydestä	Ei tiedossa olevia terveydellisiä haittavaikutuksia
-------------------------	---

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Myrkyllisyys ympäristölle	Ei tunnettuja ympäristöhaittoja.
Liikkuvuus	Sakea neste.
Hajoavuus	Biologisesti helposti hajoava.
Biokertyvyys	Ei aiheuta biologista kertyvyyttä.

Paint Clarifying Compound

Muutos 0
Muutospäivämäärä

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Yleistä	Hävitä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin.
Hävittäminen	Hävitä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti
Pakkauksen hävittäminen	Tyhjät pakkaukset voidaan viedä hävitettäväksi tai kierrättää.

14 KULJETUSTIEDOT

ADR/RID	Ei sovellettavissa.
IMDG	Ei sovellettavissa.
IATA	Ei sovellettavissa.
Lisätietoja	Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksessa vaaralliseksi aineeksi.

15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Merkinnät	Tämä tuote on luokiteltu 67/548/EEC mukaisesti.
R-lausekkeet	Ei merkittävää vaaraa
S-lausekkeet	S2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Lisätietoja	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

16 MUUT TIEDOT

Riskilausekkeet kappaleessa 3	R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa. R65 - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Lisätietoja	Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan opastamaan tuotteen turvallisessa käytössä, varastoinnissa ja käsittelyssä. Tämä tieto on parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupäivänä olematta kuitenkaan takuuna sen oikeellisuudesta. Nämä tiedot koskevat vain tiettyä materiaalia eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai jossakin muussa prosessissa.